



流量型蠕动泵

产品型号 : LabV1

流量范围 : 0.0002-645mL/min



产品简介

智能版流量型工业蠕动泵,采用ABS工程塑料外壳,加喷UV涂层,实现防静电保护。流线形机身设计,工业级4.3英寸真彩色液晶屏显示,触摸屏操控,转速范围:0.1-150转/分钟,流量范围0.0002-645毫升/分钟;同时支持RS232和RS485两种通信接口,标准MODBUS通信协议,可实现工业条件下的远程控制,适用于实验室、仪器配套、工业生产的。丰富的外控模式以及可编程外控模式。

产品特点

- 1.动画显示传输状态,流量数据、设定参数、系统配置同屏显示。
- 2.三种计量模式:定量计量、定时定量、定时启停满足复杂的传输及分配要求。
- 3.具备智能校准、在线微调功能,可在不停机的情况下,微调流量,减小误差。
- 4.流线形机身设计,ABS工程塑料外壳,加喷UV涂层。实现防静电保护。
- 5.电路板加喷三防漆工艺,防尘、防潮、防静电。



屏幕显示



适用泵头



EasyPump泵头



EasyPump-PPS泵头



AMC系列泵头



YZ系列泵头



适用泵头 & 参考流量

驱动器&转速	适用泵头	适用软管	流量(毫升/分钟)
LabV1 0.1-150rpm	YZ1515x	13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#	0.007-570
	YZ2515x	15#、24#	0.17-435
	EasyPumpI/III	13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#	0.0053-645
	EasyPumpII/IV	15#、24#	0.18-410
	EasyPumpV/VII	13#、14#、19#、16#、25#	0.0053-295
	2*EasyPumpI/III	13#、14#、19#、16#、25#	0.0053-295
	2*EasyPumpII/IV	15#	0.18-270
	2*EasyPumpV/VII	13#、14#、19#、16#	0.0053-140
	AMC1-AMC12(10)	内径:0.13-3.17mm, 壁厚:0.8-1mm	0.0002-48 (建议工作转速≤150rpm)
	AMC1-AMC12(6)	内径:0.13-3.17mm, 壁厚:0.8-1mm	0.0002-65 (建议工作转速≤150rpm)

AMC泵头流速范围

适用软管	转速范围	10滚轮泵头 参考流量(mL/min)	6滚轮泵头 参考流量(mL/min)	软管承压(Mpa)	
				连续	间断
1×1	0.1~150rpm	0.0050~7.55	0.0062~9.36	0.1	0.1
2×1		0.0183~27.52	0.0220~33.06		
2.4×0.8		0.0254~38.13	0.0319~47.81		
3×1		0.0323~48.38	0.0434~65.17		
0.13×0.86		0.0002~0.29	0.0002~0.31		
0.19×0.86		0.0003~0.44	0.0003~0.46		
0.25×0.86		0.0005~0.76	0.0005~0.80		
0.51×0.86		0.0013~2.00	0.0014~2.05		
0.89×0.86		0.0030~4.47	0.0031~4.65		
1.14×0.86		0.0061~9.16	0.0065~9.74		
1.42×0.86		0.0125~18.75	0.0142~21.28		
2.06×0.86		0.0197~29.60	0.0234~35.17		
2.79×0.86		0.0286~42.86	0.0372~55.77		


EasyPump泵头流速范围

泵头型号	单/双通道	软管壁厚(mm)	是否可调压
EasyPump I	单通道	1.6	不可调压
EasyPump II	单通道	2.4	不可调压
EasyPump V	双通道	1.6	不可调压

泵头型号	单/双通道	软管壁厚(mm)	是否可调压
EasyPump III	单通道	1.6	可调压
EasyPump IV	单通道	2.4	可调压
EasyPump VI	双通道	1.6	可调压

泵头型号	软管	内径×壁厚(mm)	mL / r	流量范围 (mL/min) (转速0.1-150rpm)	软管承压(Mpa)		重量(kg)
					间断	连续	
单通道 EasyPump I/III	13#	0.8×1.6	0.053	0.0053-8	0.27	0.17	0.6
	14#	1.6×1.6	0.27	0.027-41			
	19#	2.4×1.6	0.55	0.055-83			
	16#	3.1×1.6	0.933	0.0933-140			
	25#	4.8×1.6	1.967	0.1967-295	0.24	0.14	
	17#	6.4×1.6	3.333	0.3333-500	0.14	0.10	
	18#	7.9×1.6	4.3	0.43-645	0.10	0.07	
单通道 EasyPump II/IV	15#	4.8×2.4	1.8	0.18-270	0.27	0.17	
	24#	6.4×2.4	2.733	0.2733-410			
双通道 EasyPump V/VI	13#	0.8×1.6	0.053	0.0053-8	0.27	0.17	
	14#	1.6×1.6	0.27	0.027-41			
	19#	2.4×1.6	0.55	0.055-83			
	16#	3.1×1.6	0.933	0.0933-140			
	25#	4.8×1.6	1.967	0.1967-295	0.24	0.14	



技术参数

流量范围	0.0002-645毫升/分钟
转速范围	0.1-150转/分钟
转速分辨率	0.01转/分钟
流量分辨率	0.01毫升/分钟
流量精度	<±0.5%
回吸角度	0-360度
出口压力	0.8~1.0mm壁厚软管:0.1Mpa; 1.6~2.4mm壁厚软管:0.1~0.27Mpa
电机类型	步进电机
显示方式	4.3英寸-工业级-真彩色液晶屏
操控方式	触摸屏+按键操控
按键次数	30万次
外控调速信号	0-5v, 0-10V, 4-20mA 任选
启停、换向信号	无源开关量信号, 如:脚踏开关;有源开关量信号:5V 12V 24V任选
通讯接口	RS232, RS485支持Modbus 协议(RTU模式)
输出接口	输出电机运行状态(集电极开路电压输出)
适用电源	220V±10% 50Hz/60Hz(标配) 110V±10% 50Hz/60Hz(选配)
尺寸	305×157×237(L×W×H)
驱动器重量	4.40kg
消耗功率	<80W
环境温度	0-40°C
相对湿度	<80%
防护等级	IP31

尺寸图 (Unit:mm)

