



## 产品型号 : OEM-KTB012



## 产品介绍

外形美观, 体积小巧。通过翻转方式开启上压块, 操作简便。具有弹性上压块, 减少软管磨损。可快速更换软管, 具有自适应卡管装置。  
适用5种不同尺寸的软管, 以满足不同的流量要求。

## 产品特点

1. 弹性上压块, 延长软管使用时间。
2. 以翻盖方式打开, 操作简单, 可实现快速更换软管。
3. 具有自适卡管装置。

## 典型应用:

医疗设备, 生物技术, 制药

化学和食品工业

## 泵头参数

| 泵头型号 | 通道数 | 管号  | 内径×壁厚(mm) | 毫升/转  | 转速(rpm) | 流量范围(mL/min)  | 重量(kg) |
|------|-----|-----|-----------|-------|---------|---------------|--------|
| KT15 | 单通道 | 13# | 0.8×1.6   | 0.033 | 0.1~600 | 0.0033~19.97  | 0.096  |
|      |     | 14# | 1.6×1.6   | 0.156 |         | 0.0156~93.42  |        |
|      |     | 19# | 2.4×1.6   | 0.286 |         | 0.0286~171.6  |        |
|      |     | 16# | 3.1×1.6   | 0.477 |         | 0.0477~286.32 |        |
|      |     | 25# | 4.8×1.6   | 0.933 |         | 0.0933~560.04 |        |




## 电机参数

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 产品型号   | OEM-KTB012           |
| 转速范围   | 0.1-600rpm           |
| 流量范围   | 0.0033-560.04mL/min  |
| 电机类型   | 闭环步进一体机              |
| 调速方式   | 外部输入脉冲调速、RS485       |
| 细分设定   | 1/16(默认), 可通过RS485设定 |
| 工作电源   | DC24V, $\geq 36W$    |
| 逻辑输入电压 | DC5V                 |
| 工作环境   | 0-40°C, 80%RH无凝露     |

## 软管安装步骤



1. 向上掀开泵头上翻盖, 打开泵头。



2. 适用不同型号软管。



3. 将软管放入泵头。



4. 向下合上泵头翻盖, 完成软管安装。

## 产品尺寸 (单位:mm)

