



产品型号：OEM-KTB023

产品型号：42一体式步进电机

流量范围：0.0033-560.04mL/min



## 产品简介

外形美观，体积小。通过翻转方式开启上压块，操作简便。具有弹性上压块，减少软管磨损。可快速更换软管，具有自适应卡管装置。适用5种不同尺寸的软管，以满足不同的流量要求。

## 技术参数

| 泵头型号 | 通道数 | 软管  | 内径×壁厚<br>(mm) | 毫升/转  | (转速0.1-600rpm)<br>流量范围mL/min | 重量kg  |
|------|-----|-----|---------------|-------|------------------------------|-------|
| KT15 | 单通道 | 13# | 0.8×1.6       | 0.033 | 0.0033~19.97                 | 0.096 |
|      |     | 14# | 1.6×1.6       | 0.156 | 0.0156~93.42                 |       |
|      |     | 19# | 2.4×1.6       | 0.286 | 0.0286~171.6                 |       |
|      |     | 16# | 3.1×1.6       | 0.477 | 0.0477~286.32                |       |
|      |     | 25# | 4.8×1.6       | 0.933 | 0.0933~560.04                |       |




OEM-KTB023电机参数

|        |                 |      |                       |
|--------|-----------------|------|-----------------------|
| 转速范围   | 0.1-600rpm      | 通信协议 | 标准Modbus通信协议 (RTU模式)  |
| 控制方式   | RS485通信         | 工作电源 | DC24V~36V, $\geq 36V$ |
| 通信地址   | 1-32 (出厂默认设置为1) | 电机类型 | 42一体式步进电机             |
| 报警信号输出 | 集电极开路输出         | 工作环境 | 0-40°C, <80%RH无凝露     |

## 安装步骤



1. 向上掀开泵头翻盖，打开泵头。



2. 对应不同型号软管。



3. 将软管放入泵头。



4. 向下合上泵头翻盖，完成软管安装。

## 尺寸图

